

FICHA TÉCNICA

IDEA QUARZO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Potenciador de color penetrante y protector antimanchas a base de solventes y nanotecnología. Indicado para el tratamiento de todo tipo de materiales compuestos, piedra artificial, cuarzo/resina, gres, piedras sintéticas y mármol/resina. Protege las superficies, encimeras y muebles de baño de manchas de agua y humedad, grasas y aceites que penetran en la superficie sin dejar una película. Reduce la formación de moho y hongos, a la vez que protege el material contra los ciclos de congelación-descongelación y la eflorescencia. Muy recomendado para el tratamiento de superficies opacas o descoloridas para restaurar el color original. Resistente a los rayos UV. Libre de PFAS: formulado sin PFAS añadidos.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Indicado para mármol/resina, cuarzo/resina, materiales sintéticos y piedras artificiales con acabados pulidos y texturizados. Para uso interior y exterior.

PROPIETADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

APARIENCIA :	Líquida
COLOR:	Transparente
DENSIDAD A 20 °C :	0,85 ≈
SOLUBILIDAD:	Insoluble
ALMACENAMIENTO A 20 °C :	24 meses en el envase original



CÓMO SE UTILIZA

SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO PRIMERO siguiendo las indicaciones, antes de proceder a su aplicación completa. Asegúrese de que las superficies a tratar estén completamente secas y limpias, libres de suciedad, polvo, mugre e incrustaciones. Cubra y proteja todas las áreas circundantes antes de proceder a la aplicación.

Manual: : El producto está listo para ser utilizado. El producto puede ser aplicado sobre superficies húmedas. Aplique una capa uniforme de producto sobre el material utilizando una brocha de cerdas suaves, un paño de microfibra, un aplicador de cera o un rodillo. Deje que la superficie absorba completamente el producto.

Después de 10-15 minutos, retire todo el exceso de producto, acumulaciones o residuos con un paño de algodón limpio o de microfibra, hasta que se absorba por completo.

Nota: elimine todos los residuos sobrantes dentro de los 30-60 minutos posteriores a la aplicación para evitar una superficie potencialmente pegajosa.

Notas: Durante la aplicación, el producto debe aplicarse sobre materiales con una temperatura entre 10 °C y 30 °C. Antes de aplicarlo sobre suelos con calefacción radiante, apague la calefacción y deje que el suelo se enfríe completamente. Conserve el producto en su envase original. Pruebe siempre el producto antes de usarlo.

RECOMENDACIONES

No diluir con agua ni disolventes. El tratamiento no protege la superficie contra el grabado causado por sustancias ácidas ni el desgaste general. En aplicaciones exteriores, proteja las superficies tratadas de la lluvia, la humedad o la condensación durante 12 horas después de la aplicación. Deje secar completamente las superficies tratadas durante 24 horas antes de su uso. La protección total será efectiva a los 7 días de la aplicación. Antes de usar, lea detenidamente la etiqueta del producto, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad.

COBERTURA INDICADA

Cuarzo pulido y texturizado, piedra artificial y mármol/resina: 50 m² *

(*) según el número de capas, la textura y la porosidad de la superficie.

EMBALAJE

Disponible en los siguientes paquetes: 250 ml, 1 lt, 5 lt, 25 lt.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATENCIÓN: Lea completamente la etiqueta del producto antes de usarlo. Conserve el producto en su envase original. No disperse el envase en el medio ambiente y deséchelo por separado de acuerdo con la normativa local. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Pruebe siempre el producto primero en una pequeña zona poco visible para verificar el resultado final y la compatibilidad con el material. El producto puede oscurecerse y alterar su color original en ciertos materiales. El producto no protege contra sustancias ácidas. Al usar el producto, utilice el equipo de protección individual (EPI) y la ropa adecuados, y lea completamente la ficha de datos de seguridad.

Descargo de responsabilidad: la presente información reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos indicados en este documento son el resultado de pruebas y experimentos realizados en nuestros laboratorios y por operadores confiables del sector de la piedra, y deben considerarse fiables. Sin embargo, debido a los numerosos factores externos que pueden influir en los resultados finales, las informaciones aquí presentadas no constituyen una garantía implícita ni formal. El usuario final asume la total responsabilidad del uso del producto, asegurándose de probarlo previamente y experimentar como medida preventiva para comprender sus características completas y definitivas. Bellinzoni se reserva el derecho de modificar cualquier información mencionada en este documento, en cualquier momento y sin previo aviso. Bellinzoni es el único propietario de todas las marcas comerciales y logotipos indicados en este documento, y copiarlos o modificarlos parcialmente sin autorización puede constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Bellinzoni no se responsabiliza del uso indebido y aplicará las consecuencias legales vigentes.

