

FICHA TÉCNICA

VETRO GLASS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cristalizador de uso profesional formulado para la cristalización de mármoles, aglomerados de mármol, terrazo, piedra caliza y otras superficies a base de carbonato de calcio. El producto aporta un brillo intenso tipo espejo, restaura superficies desgastadas y aumenta la dureza superficial y la resistencia al tránsito intenso, a la abrasión general, a los arañazos y a las marcas de roce. Es ideal para el mantenimiento de grandes superficies, como las de hoteles, aeropuertos y edificios de oficinas. Apto para su uso con máquinas rotativas (monodiscos) equipadas con lana de acero o discos de cristalización. El tratamiento reacciona químicamente con el material sin formar películas ni recubrimientos superficiales.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Mármoles, piedras calizas, baldosas de cemento tipo mármol y piedras a base de calcio.
Solo para uso en interiores.

PROPIETADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

APARIENCIA :	Líquida
COLOR:	Blanco
DENSIDAD A 20 °C :	1,05 ≈
SOLUBILIDAD:	Insoluble
ALMACENAMIENTO A 20 °C :	24 meses en el envase original



CÓMO SE UTILIZA

PRUEBE SIEMPRE EL PRODUCTO PRIMERO siguiendo las indicaciones que figuran a continuación, antes de proceder a su aplicación completa. Asegúrese de que las superficies que se van a tratar estén totalmente limpias y libres de suciedad, polvo, grasa e incrustaciones superficiales. Elimine cualquier resto de ceras, películas, pátinas o suciedad utilizando nuestro ULTRA STRIPPER..

Manual: El producto está listo para ser utilizado. Agitar bien antes de usar. No diluir ni mezclar con otros productos. Verter una pequeña cantidad de producto (aproximadamente 4 tapones = 40 ml) directamente sobre el suelo que se va a tratar. Trabajar por zonas pequeñas cada vez (1-2 m²). Proceder a pulir la superficie utilizando una máquina monodisco de 150-200 rpm (PHOENIX ES), equipada con un disco de lana de acero «000» para la cristalización de suelos o con un disco de nailon blanco/fibra natural. Realizar movimientos circulares de manera uniforme por toda la superficie. Continuar puliendo la zona hasta que el producto se haya secado por completo. Después de pulir la zona, elimine cualquier residuo o polvo de la superficie utilizando un paño seco, una mopa seca o una aspiradora.

Pulido por pulverización: El producto está listo para ser utilizado. Agitar bien antes de usar. No diluir ni mezclar con otros productos. Pulverizar una pequeña cantidad de producto (aproximadamente 3-4 pulverizaciones) directamente sobre la zona a tratar. Trabajar en áreas pequeñas cada vez (1-2 m²). Proceder a pulir la superficie utilizando una máquina monodisco de 150-200 rpm (PHOENIX ES) equipada con un disco de lana de acero «000» para cristalización de suelos, o bien con un disco de nailon blanco o de fibra natural. Realizar movimientos circulares de manera uniforme por toda la superficie. Continuar puliendo la zona hasta que el producto se haya secado por completo. Tras pulir la zona, eliminar cualquier residuo o polvo de la superficie utilizando un paño seco, una mopa seca o una aspiradora.

Notas: Para aumentar el brillo superficial final, sugerimos aplicar una capa de nuestro RR1 a fin de obtener un mayor nivel de brillo y lustre. Durante la aplicación, el producto debe utilizarse sobre materiales que se encuentren a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C. Conserve el producto en su envase original. Realice siempre una prueba previa.

RECOMENDACIONES

Los suelos irregulares y las superficies grabadas o con arañazos profundos deben desbastarse o pulirse mecánicamente utilizando abrasivos específicos, comenzando con un grano 400 (véanse los discos FIBRALUX). No diluir con agua ni disolventes. No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas. Evitar el goteo y las salpicaduras del producto sobre el material que se va a tratar. Una aplicación o un uso excesivos pueden quemar o grabar la superficie del mármol. Evitar que el producto gotee o salpique las zonas circundantes. Antes de su uso, lea atentamente la etiqueta del producto, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad.

COBERTURA INDICADA

Rendimiento estimado por litro de producto: 80/100 m² *

(*) según el número de capas, la textura y la porosidad de la superficie.

EMBALAJE

Disponible en los siguientes paquetes: 750 ml, 1 lt, 5 lt, 25 lt.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATENCIÓN: Lea completamente la etiqueta del producto antes de usarlo. Conserve el producto en su envase original. No disperse el envase en el medio ambiente y deséchelo por separado de acuerdo con la normativa local. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Pruebe siempre el producto primero en una pequeña zona poco visible para verificar el resultado final y la compatibilidad con el material. El producto puede oscurecerse y alterar su color original en ciertos materiales. El producto no protege contra sustancias ácidas. Al usar el producto, utilice el equipo de protección individual (EPI) y la ropa adecuados, y lea completamente la ficha de datos de seguridad.

Descargo de responsabilidad: la presente información reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos indicados en este documento son el resultado de pruebas y experimentos realizados en nuestros laboratorios y por operadores confiables del sector de la piedra, y deben considerarse fiables. Sin embargo, debido a los numerosos factores externos que pueden influir en los resultados finales, las informaciones aquí presentadas no constituyen una garantía implícita ni formal. El usuario final asume la total responsabilidad del uso del producto, asegurándose de probarlo previamente y experimentar como medida preventiva para comprender sus características completas y definitivas. Bellinzoni se reserva el derecho de modificar cualquier información mencionada en este documento, en cualquier momento y sin previo aviso. Bellinzoni es el único propietario de todas las marcas comerciales y logotipos indicados en este documento, y copiarlos o modificarlos parcialmente sin autorización puede constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Bellinzoni no se responsabiliza del uso indebido y aplicará las consecuencias legales vigentes.

